

## Zand & grind producten

-1 m<sup>3</sup> big bag inhoud: afhankelijk van het soortelijk gewicht van het product tussen 1500 KG en 1800 KG.

-1/2 m<sup>3</sup> mini big bag inhoud : afhankelijk van het soortelijk gewicht van het product tussen 750 KG en 900 K

### GEZEEFDE WITZAND

Fijne, witte zand, geschikt voor het vullen van zandbakken, speciale voegwerken en het bezanden van sportvelden volgens de geldende normen



### BERGMENSEL

Ongewassen grofzandmengsel dat wordt gebruikt voor funderingen en poeren.



### GEZEEFDE, ONGEWASSEN BERGMETSELZAND

Bestemd voor de grovere metselwerken, zoals het metselen van betonblokken.



### GEWASSEN MENGSEL 0 - 16

Gewassen grofzandmengsel dat wordt gebruikt voor vloeren en kleine funderingen.



### GEWASSEN MENGSEL 0 - 32 MM

Gewassen grofzandmengsel dat wordt gebruikt voor vloeren en kleine funderingen.




### GEWASSEN MAASBETONZAND

Geschikt voor al uw straatwerken. Kwalitatief beter en grover dan bergmateriaal. Maasbetonzand vriest minder snel op, omdat het goed waterdoorlatend is.




### GEWASSEN BREKERZAND 0 - 4 MM

Geschikt voor al uw straatwerken. Kwalitatief beter en grover dan maasbetonzand, dus nog meer waterdoorlatend.



### GEWASSEN MAASMETSELZAND

Geschikt voor het schone metselwerk en afwerkvloeren. Kwalitatief zeer hoogwaardig straatzand voor het leggen van exclusieve sierbestrating, zoals geslepen tegels en natuursteenverharding.



### GEWASSEN MAASVOEGZAND

Geschikt voor al uw soorten voegwerk.



**GEWASSEN STRAATZAND  
GRIJS**

Geschikt voor het leggen van alle soorten bestratingen.



**MAASGRIND  
8-16 MM**

Deze maat wordt vooral gebruikt in de beton- en asfaltindustrie. Bijvoorbeeld voor het vervaardigen van trottoirbanden. Door particulieren vaak gebruikt voor het aanleggen van tuinpaden.



**MAASGRIND  
16-32 MM**

Deze maat wordt vooral ingezet als drainagegrind bij het bouwen van huizen op vochtige grond. Wordt ook vaak gebruikt als dakgrind op woonhuizen.



**WITTE GRIND  
2-8 MM**

Witte siergrind voor in de tuin, opritten en op looppaden.



**WITTE GRIND  
8-16 MM**

Witte siergrind voor in de tuin, opritten en op looppaden.



**WITTE GRIND  
16-32 MM**

Witte siergrind voor in de tuin, opritten en op looppaden. Wordt ook vaak gebruikt als dakgrind op woonhuizen.



**GEBROKEN  
2-5**

Dit gebroken grind wordt vooral toegepast in de asfaltindustrie en als slijtlaag in de wegenbouw. Verder is dit gebroken grind vanwege haar vorm zeer geschikt als halfverharding en decoratie.



**GEBROKEN  
4 - 8 MM**

Dit gebroken grind wordt vooral toegepast in de asfaltindustrie en als slijtlaag in de wegenbouw. Verder is dit gebroken grind vanwege haar vorm zeer geschikt als halfverharding en decoratie.



**GEBROKEN  
8 - 16 MM**

Dit gebroken grind wordt vooral toegepast in de asfaltindustrie en als slijtlaag in de wegenbouw. Verder is dit gebroken grind vanwege haar vorm zeer geschikt als halfverharding, op, omdat het goed waterdoorlatend is.



**KORRELMIX**  
**0 - 40 MM**

Gebroken, gerecycled puin. Ook wel menggranulaat genoemd. Wordt ingezet ter verharding van het wegcunet, het aanleggen van parkeerplaatsen, opritten en terrassen.



**GRAVELUX**  
**0 - 8 MM**

Kalkmateriaal dat wordt gebruikt ter verharding van o.a. tuinpaden en jeu de boules-banen

